

为了改良，产品规格若有变更，恕不另行通知。为安全起见，使用之前，请仔细阅读使用手册。
Specifications are subject to change for improvement without further notice. Please carefully read the operating manual before use for safety.



舒普智能技术股份有限公司
SUPREME INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：宁波市鄞州区金源路728号
No.728JinYuan Rd,Yinzhou District,
Ningbo 315100, China
TEL: 0086-574-88393716 88393738
FAX: 0086-574-88393717
E-mail:china-supreme@vip.163.com
www.china-supreme.com

华北办事处
山东省青岛市流亭街道赵红路 58 号
18858089509 谢春光

郑州办事处
河南省郑州市南三环大学路大学南路一号楼门面房 1-3S
18858092819 高得正

晋江办事处
福建省晋江市店店新街顶街西路 267 号
18858088922 洪明艺

苏北办事处
江苏省宿迁市宿阳县经济开发区昆山路科创园 1 号厂房
18858085970 彭振庭

苏南办事处
江苏省无锡市惠山区合心路 9-2 号
18858093733 杭义平

东北办事处
辽宁省沈阳市于洪区造文大路 79 号融创公馆东门门市 12 门
15168137390 谢灵龙



杭州办事处
浙江省杭州市临平区文正街 4 号艺尚创谷中心 2 幢 1 楼 108 室
18858089061 何路华

武汉办事处
湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区佳海轻纺宋岗二路 51-55 号
18171150210 蔡志刚

南昌办事处
江西省南昌市青山湖区昌新路 168 号
18858088922 洪明艺

SP-FSMC303-M (星火系统)

SP-FSMS303-M (大豪系统)

工艺模板机

Intelligent Template Machine



性能优势：

采用智能闭环缝制系统，实时监控缝制状态，以反馈交互的方式，调控缝制系统。
采用RFID先进芯片识别技术，反应更加快速、灵敏和准确。
采用首创重力式旋梭供油机构，从更根本上保证供油力恒定，保证供油的稳定性。
采用大行程针杆机构，机针高度达22mm，在不同厚度的模板或布料的缝制，应用上，适用性更广泛。
采用智能机械压脚，在具备了智能控制系统的灵活性，同时具备了机械结构稳定性。
采用丝杠传动系统，结合闭环电机，缝制精度达0.1毫米级别。
选购功能装置：自动换梭装置、自动起缝装置。

Advantages

The intelligent closed-loop sewing system is adopted to monitor sewing operation in real time and to control the sewing operation by means of feedback interaction.
RFID advanced chip identification technology, easy to use, more rapid and accurate response.
Using gravity-type rotary hook oil supply technology, which ensures the constant oil supply and the stability.
Large stroke needle rod mechanism, needle height up to 22mm, enable to use for different thickness of fabrics and for different sewing application.
The intelligent mechanical presser foot has the flexibility of an intelligent control system and the stability of the mechanical structure.
Using screw rod with motor control, sewing accuracy can reach to 0.1 mm.
Optional: automatic bobbin changer, automatic sewing function.

效率：

以智能模板机为基础，具有体积小、速度快的特点，针对性强。

Efficiency


Based on the intelligent template machine, it has the characteristics of small size, fast speed and strong pertinence.

适用范围：

主要应用于服装流水线工艺生产需求，如商标，袖袢等工艺。

Application

Mainly used in the garment production to improve process such as label, sleeve etc.



最高缝纫速度 Highest sewing speed

3500rpm

气压 Air pressure

0.5Mpa、1.8L/min

缝制范围 Sewing range

300×300mm

重量 Weight

170Kg

机针型号 Needle model

Dp×17 12#

外型尺寸 Dimensions

1030×1080×1100mm(L×W×H)

电压 Voltage

单相 Single phase 200-240V

以上基础参数表为标准款车型